















株式会社 プライド物流 車両概要一覧表 (2025.6.末現在)









営業車	車両登録番号 (三菱ふそう)	三重 130 あ 60 - 90	4T	平	最大積載量	3,700	kg
	車両初年度登録	令和 5 年 11 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	5,100	所要占有幅	4,700	旋回角度	90°	最小回転半径




自家用	車両登録番号 (日野)	三重 130 と 35 - 88	3.5T HV平車	最大積載量	3,500 kg
	車両初年度登録	令和 4 年 2 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○ 大阪府・兵庫県 規制条例 ○
	所要道路幅	<u>4.200</u>	所要占有幅	<u>3.900</u>	旋回角度 90° 最小回転半径 <u>8.600</u>










自家用	車両登録番号 (日野)	三重 133 い 3 - 58	3.5T	平車	最大積載量	3,500	kg
	車両初年度登録	平成 31 年 1 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	4,200	所要占有幅	3,900	旋回角度	90°	最小回転半径













営業車	車両登録番号 (いすゞ)	三重 100 き 23 - 06	8T ユニック(4段) U374-RSKK	最大積載量	6,900 kg
	車両初年度登録	平成 27 年 3 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○ 大阪府・兵庫県 規制条例 ○
	所要道路幅	<u>4,900</u>	所要占有幅	<u>4,500</u>	旋回角度 90° 最小回転半径 <u>6,900</u>
































		URG504S											
使用アーム		作業半径 (m)											
1. 1/1/2. 1/2/3/4	空車時 定格総 荷重(t)	強度定格総荷重 (t)											
		2.3	2.5	3.0	3.6	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.60	
		2.93	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93 (8.18m)			
		リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	1.60	1.18	0.93	0.73 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.08	2.08	2.08	1.53	1.13	0.95	0.65	0.48	0.38	0.28 (8.18m)
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.93	2.93	1.98 (2.8m)	1.33	—	0.80	0.60	0.50	0.35 (8.18m)	
		リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.1m)	1.83	1.20	0.88	0.68	0.53 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.08	2.08 (2.2m)	1.05 (3.1m)	0.70	0.45	0.33	0.25	0.20 (8.18m)		
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.35	1.53	1.13	0.88	0.68 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.93	—	1.53 (2.8m)	0.98	0.83	0.55	0.40	0.30	0.25 (8.18m)	
1/2/3/4	空車時 定格総 荷重(t)	強度定格総荷重 (t)											
		2.3	2.5	3.0	3.6	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.60	
		2.03	2.03 (4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.65				
		リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.03	2.03 (4.3m)	1.58	1.18	0.93	0.75	0.63	0.48		
			アウトリガ最小	1.03	1.03 (3.7m)	0.60	0.43	0.35	0.28	0.25	0.18		
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.03	2.03 (4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.65		
			アウトリガ最小	1.38 (3.5m)	—	0.80	0.60	0.50	0.38	0.33	0.25		
		リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.03	2.03 (3.7m)	1.20	0.90	0.70	0.55	0.48	0.35		
			アウトリガ最小	0.75	0.75 (3.7m)	0.45	0.33	0.25	0.18	0.15	0.13		
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.03	2.03 (4.3m)	1.53	1.13	0.88	0.70	0.60	0.45		
			アウトリガ最小	0.75	0.75 (4.3m)	0.55	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15		















		URG504S											
使用アーム		作業半径 (m)											
1. 1/1/2. 1/2/3/4	空車時 定格総 荷重(t)	強度定格総荷重 (t)											
		2.3	2.5	3.0	3.6	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.60	
		2.93	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93 (8.18m)			
		リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	1.60	1.18	0.93	0.73 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.08	2.08	2.08	1.53	1.13	0.95	0.65	0.48	0.38	0.28 (8.18m)
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.93	2.93	1.98 (2.8m)	1.33	—	0.80	0.60	0.50	0.35 (8.18m)	
		リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.1m)	1.83	1.20	0.88	0.68	0.53 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.08	2.08 (2.2m)	1.05 (3.1m)	0.70	0.45	0.33	0.25	0.20 (8.18m)		
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.35	1.53	1.13	0.88	0.68 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.93	—	1.53 (2.8m)	0.98	0.83	0.55	0.40	0.30	0.25 (8.18m)	
1/2/3/4	空車時 定格総 荷重(t)	強度定格総荷重 (t)											
		2.3	2.5	3.0	3.6	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.60	
		2.03	2.03 (4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.65				
		リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.03	2.03 (4.3m)	1.58	1.18	0.93	0.75	0.63	0.48		
			アウトリガ最小	1.03	1.03 (3.7m)	0.60	0.43	0.35	0.28	0.25	0.18		
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.03	2.03 (4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.65		
			アウトリガ最小	1.38 (3.5m)	—	0.80	0.60	0.50	0.38	0.33	0.25		
		リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.03	2.03 (3.7m)	1.20	0.90	0.70	0.55	0.48	0.35		
			アウトリガ最小	0.75	0.75 (3.7m)	0.45	0.33	0.25	0.18	0.15	0.13		
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.03	2.03 (4.3m)	1.53	1.13	0.88	0.70	0.60	0.45		
			アウトリガ最小	0.75	0.75 (4.3m)	0.55	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15		





		URG504S											
使用アーム		作業半径 (m)											
1. 1/1/2. 1/2/3/4	空車時 定格総 荷重(t)	強度定格総荷重 (t)											
		2.3	2.5	3.0	3.6	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.60	
		2.93	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93 (8.18m)			
		リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	1.60	1.18	0.93	0.73 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.08	2.08	2.08	1.53	1.13	0.95	0.65	0.48	0.38	0.28 (8.18m)
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.93	2.93	1.98 (2.8m)	1.33	—	0.80	0.60	0.50	0.35 (8.18m)	
		リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.1m)	1.83	1.20	0.88	0.68	0.53 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.08	2.08 (2.2m)	1.05 (3.1m)	0.70	0.45	0.33	0.25	0.20 (8.18m)		
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.35	1.53	1.13	0.88	0.68 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.93	—	1.53 (2.8m)	0.98	0.83	0.55	0.40	0.30	0.25 (8.18m)	
1/2/3/4	空車時 定格総 荷重(t)	強度定格総荷重 (t)											
		2.3	2.5	3.0	3.6	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.60	
		2.03	2.03 (4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.65				
		リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.03	2.03 (4.3m)	1.58	1.18	0.93	0.75	0.63	0.48		
			アウトリガ最小	1.03	1.03 (3.7m)	0.60	0.43	0.35	0.28	0.25	0.18		
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.03	2.03 (4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.65		
			アウトリガ最小	1.38 (3.5m)	—	0.80	0.60	0.50	0.38	0.33	0.25		
		リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.03	2.03 (3.7m)	1.20	0.90	0.70	0.55	0.48	0.35		
			アウトリガ最小	0.75	0.75 (3.7m)	0.45	0.33	0.25	0.18	0.15	0.13		
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.03	2.03 (4.3m)	1.53	1.13	0.88	0.70	0.60	0.45		
			アウトリガ最小	0.75	0.75 (4.3m)	0.55	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15		



















URG504[M]H

使用ブーム	作業半径 (m)	0.68~2.5	2.6	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.6					
① ①② ①②③	強度定格総荷重 (t)		2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.35	2.08	1.88	1.53	1.20 (8.18m)							
	①②③	空車時 定格総 荷重(t)	10トン クラス	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.40	2.03	1.78	1.58	1.28	1.08 (8.18m)					
				アウトリガ最小	2.93 (2.7m)	2.03	—	1.68	1.40	1.23	1.08	0.93	0.78	0.63 (8.18m)						
			8トン クラス	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93 (3.6m)	2.33	2.03	1.70	1.43	1.30	1.03	0.83 (8.18m)						
				アウトリガ最小	2.93	—	1.63 (3.6m)	1.30	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50 (8.18m)						
			7トン クラス	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93 (3.1m)	1.73	1.50	1.23	1.10	0.93	0.73	0.63 (8.18m)						
				アウトリガ最小	2.08	2.08	1.60 (3.1m)	1.00	0.88	0.73	0.60	0.53	0.43	0.33 (8.18m)						
	①②③④		強度定格総荷重 (t)			2.13	2.13	2.13	2.13	2.03	1.90	1.78	1.50	1.25	1.05	0.92	0.80			
			①②③④	空車時 定格総 荷重(t)	10トン クラス	アウトリガ最大		2.03	2.03	2.03	2.03	1.83	1.65	1.48	1.23	1.03	0.90	0.80	0.73	
						アウトリガ最小		2.03	—	—	1.40	1.23	1.08	0.93	0.78	0.63	0.53	0.50	0.43	
					8トン クラス	アウトリガ最大		2.03	2.03	2.03	2.03	1.70	1.50	1.30	1.03	0.83	0.73	0.63	0.60	
						アウトリガ最小		1.68	1.38 (4.0m)	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50	0.43	0.38	0.33	0.30	
					7トン クラス	アウトリガ最大		2.03	2.03	—	1.50	1.30	1.10	0.93	0.73	0.63	0.53	0.45	0.43	
						アウトリガ最小		1.03	1.03	—	0.83	0.73	0.63	0.53	0.43	0.33	0.30	0.25	0.23	






B性能

3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム

アウトリガ 張出幅	作業半径(m)	2.5 _{WT}	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
空車時	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
定格総荷重	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38

10.8m ブーム

アウトリガ 張出幅	作業半径(m)	3.5 _{WT}	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58
空車時	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68
定格総荷重	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00




C性能

3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム

アウトリガ 張出幅	作業半径(m)	2.7 _{WT}	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
空車時	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.03	1.83	1.65	1.48	1.35	1.18
定格総荷重	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.93	2.60	2.25	1.90	1.63	1.43	1.25	1.10	1.00	0.88
	最小	2.93	2.63	2.03	1.63	1.38	1.13	0.93	0.83	0.78	0.73	0.65	0.55
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38

10.8m ブーム

アウトリガ 張出幅	作業半径(m)	3.5 _{WT}	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58
空車時	最大	2.13	2.13	2.03	1.78	1.48	1.20	1.03	0.90	0.83
定格総荷重	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.40	1.10	0.90	0.75	0.65	0.60
	最小	1.93	1.33	1.08	0.78	0.73	0.55	0.50	0.43	0.38
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00







B性能







3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム



アウトリガ 張出幅	作業半径(m)	2.5 _{WT}	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
空車時	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
定格総荷重	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38

10.8m ブーム

アウトリガ 張出幅	作業半径(m)	3.5 _{WT}	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58
空車時	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68
定格総荷重	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00







B性能



3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム

空車時	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)											
		2.5 _下	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
定格総荷重	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38

10.8m ブーム

空車時	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)									
		3.5 _下	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58
定格総荷重	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00

クレーン強度定格総荷重
2.13
2.13
2.13
2.03
1.78
1.53
1.38
1.20
1.05
1.00



B性能



3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム

空車時	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)											
	2.5 _下	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17	
定格総荷重	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38

10.8m ブーム

空車時	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)										
	3.5 _下	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58		
定格総荷重	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68	
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50	
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33	
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00	

クレーン強度定格総荷重 2.13 2.13 2.13 2.03 1.78 1.53 1.38 1.20 1.05 1.00



B性能


3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム

空車時	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)											
		2.5 _下	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
定格総荷重	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38


10.8m ブーム

空車時	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)									
		3.5 _下	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58
定格総荷重	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00

クレーン強度定格総荷重 2.13 2.13 2.13 2.03 1.78 1.53 1.38 1.20 1.05 1.00



作業半径 - 揚程図



B性能


3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム

空車時	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)											
		2.5 _下	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
定格総荷重	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38


10.8m ブーム

	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)										
		3.5 _下	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58	
空車時	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68	
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50	
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33	
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00	

クレーン強度定格総荷重 2.13 2.13 2.13 2.03 1.78 1.53 1.38 1.20 1.05 1.00



作業半径 - 揚程図



B性能


3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム

空車時	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)											
		2.5 _下	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38


10.8m ブーム

	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)										
		3.5 _下	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58	
空車時	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68	
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50	
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33	
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00	

クレーン強度定格総荷重 2.13 2.13 2.13 2.03 1.78 1.53 1.38 1.20 1.05 1.00



作業半径 - 揚程図



B性能


3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム

空車時 定格総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)											
		2.5 _下	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38


10.8m ブーム

	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)										
		3.5 _下	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58	
空車時	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68	
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50	
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33	
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00	

クレーン強度定格総荷重 2.13 2.13 2.13 2.03 1.78 1.53 1.38 1.20 1.05 1.00



作業半径 - 揚程図






B性能






3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム





空車時	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)										
		2.5 _{以下}	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
定格総荷重	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48

10.8m ブーム

空車時	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)									
		3.5 _{以下}	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58
定格総荷重	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00







荷台高
地上～1,095

← 荷台長 5,450 →

↑
実寸
車高
2,970
↓

← 2,220 →

← 4,890 →

← 全長 9,390 →

タダノ

車両登録番号
(三菱)

三重 133 か - 66

8T

タダノクレーン(4段)
ZX364HRNSAU

最大積載量

6,900 kg

車両初年度登録

令和 7 年 5 月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

営業車

所要道路幅

5,300

所要占有幅


4,600

旋回角度

90°

最小回転半径

8,400



C性能													
3.34m ブーム、5.57m ブーム													
空車時 定格総荷重	アウトリガ張出幅	作業半径(m)											
		2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37				
		最大	2.93	2.93	2.48	2.08	1.78	1.58	1.38	1.28			
		中間(3.8m)	2.93	2.93	2.48	2.03	1.70	1.43	1.18	1.05			
		最小	1.63	1.40	1.08	0.83	0.65	0.53	0.43	0.38			
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.48	2.08	1.78	1.58	1.38	1.28				
7.78m ブーム													
空車時 定格総荷重	アウトリガ張出幅	作業半径(m)											
		2.7	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.58	
		最大	2.33	2.03	1.83	1.63	1.45	1.30	1.18	1.08	0.98	0.88	0.78
		中間(3.8m)	2.33	2.03	1.83	1.58	1.35	1.15	1.00	0.88	0.78	0.68	0.60
		最小	0.93	0.68	0.60	0.48	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.18	0.15
クレーン強度定格総荷重		2.33	2.03	1.83	1.63	1.48	1.33	1.23	1.13	1.03	0.95	0.88	
10.0m ブーム													
空車時 定格総荷重	アウトリガ張出幅	作業半径(m)											
		4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.8					
		最大	1.33	1.10	0.93	0.80	0.68	0.58	0.53				
		中間(3.8m)	1.33	1.10	0.88	0.68	0.53	0.45	0.40				
		クレーン強度定格総荷重	1.33	1.10	0.93	0.80	0.70	0.63	0.58				